

Cavi Commerciali TE Connectivity

Tabella riassuntiva

Prodotto	Size	Voltaggio	Temperatura di esercizio	Resistenza ai fluidi	Infiammabilità	UL Style	Guaina	Specifiche Militari	Multi core
FLEXLITE DW	AWG 12-26	600	125 °C	Eccellente	VW-1	3584	ThinWall		No
FLEXLITE HT	AWG 12-26	600	200 °C	Eccellente	VW-1	3557	ThinWall		No
FLEXLITE TW	AWG 10-32	600	135 °C	Eccellente	VW-1	10208	ThinWall		No
FLEXLITE TX	AWG 10-26	600	250 °C	Eccellente	VW-1	10297	ThinWall		No
Spec 44	AWG 8-30	600-2500	150 °C	Eccellente	FAR25 / IEC 332	7031	Dual Wall (Thin/Thick)	VG-95218	Sì
Spec 55	AWG 8-30	450-600	200 °C	Eccellente	FAR25 / IEC 332	3467	Single/Dual Wall	VG-95218	Sì
Spec 100 (ZEROHAL)	0,4-4,0 mm ²	300-1300	125 °C	Eccellente	VG-95218	n.a.	DualWall Halogen Free	VG-95218	Sì
C-Lite 90	0,5-2,5 mm ²	600-1000	90 °C	Eccellente	IEC 60332	n.a.	DualWall Halogen Free		Sì
C-Lite 150	0,5-2,5 mm ²	600-1000	150 °C	Eccellente	IEC 60332	n.a.	DualWall Halogen Free		Sì
ACW	0,35-10,0 mm ²	50	150 °C	Eccellente	ISO 6722	n.a.	Thin DualWall (Poliiolefina)		Sì